



STAROSTWO POWIATOWE W KAMIENNEJ GÓRZE

ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
Tel.: 75 6450 100

Kamienna Góra, dnia 02 października 2025 r.

OŚ.0124.62.2025

Urząd Miasta Kamienna Góra
Pl. Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Góra

Dotyczy: pisma z dnia 17 września 2025 r., znak: BAM.6722.5.2023 dotyczącego przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzosowej i Różanej w Kamiennej Górze

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 września 2025 r., znak: BAM.6722.5.2023 Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze informuje, że teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wrzosowej i Różanej w Kamiennej Górze, położony jest częściowo na obszarze aktywnych osuwisk o numerach 154949 i 154951 (numery identyfikacyjne w bazie danych SOPO) oraz na terenie zagrożonym ruchami masowymi o numerze 25107 (numer identyfikacyjny w bazie danych SOPO). W związku z powyższym przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić powyższe informacje.

Do terenów gdzie ryzyko powstania osuwiska jest wysokie należą zwykle również strefy wokół osuwisk. Są to obszary, gdzie ryzyko strat może okazać się porównywalne do ryzyka występującego na obszarach osuwisk. Rozwój osuwiska i związane z tym jego powiększanie może zachodzić w różnych kierunkach, w zależności od charakteru i lokalizacji danego osuwiska. Szczególnie zagrożony jest teren powyżej skarp osuwiskowych, gdzie w wyniku rozwoju osuwiska może dojść do gwałtownego uruchomienia gruntów i skał podłoża, co może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz mieniu. Informacja o ryzyku na obszarach osuwisk, jak i terenów bezpośrednio sąsiadujących z osuwiskami powinna być dostępna dla potencjalnych inwestorów.

Osuwiska nieaktywne to tereny, na których w czasie co najmniej ostatnich 50 lat nie stwierdzono wyraźnych śladów przemieszczeń. Zwykle cechuje je brak informacji o występujących na tych obszarach ruchach i powstałych szkodach, zarówno w dokumentach, jak i w przekazach ustnych. Pomimo względnej stabilizacji osuwisk nieaktywnych ryzyko strat związane z ponownym ich uruchomieniem jest wysokie.

Grunty położone na obszarach występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w tym zjawisk i form osuwiskowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), zaliczane są do warunków gruntowych skomplikowanych, a obiekty budowlane posadawiane w takich warunkach gruntowych do trzeciej kategorii geotechnicznej. Skutkuje to obowiązkiem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290 z późn. zm.). W przypadku konieczności wykonania dowolnej inwestycji budowlanej, a także prac ziemnych w granicach osuwisk powinna zatem zostać sporządzona dokumentacja geologiczno-inżynierska, w której określone zostanie położenie powierzchni poślizgu na podstawie analizy rdzeni pochodzących z pełnordzeniowanych otworów wykonanych podwójną lub potrójną rdzeniówką. Ponadto dokumentacja powinna zawierać sugestie rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających bezpieczeństwo budowy i eksploatacji, poparte odpowiednimi obliczeniami stateczności

oraz ewentualnie wskazówki dotyczące sposobu poprawy lub modyfikacji warunków podłoża. Sugerowane jest, aby podstawą jakiegokolwiek inwestycji na osuwiskach był prawidłowo rozpoznany zasięg całego osuwiska wraz z wglębnym rozpoznaniem wszystkich powierzchni poślizgu. Należy mieć na uwadze, że mimo dużych możliwości technicznych budowy w tzw. warunkach trudnych, nadmierne zabudowywanie stoków podatnych na osuwanie może prowadzić do obniżenia ich stateczności i uruchomienie się osuwisk.

Podstawową formą ograniczenia ryzyka dla osuwisk, na których istnieje zabudowa i infrastruktura, jest dbałość o sprawne systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza granice osuwisk oraz prowadzenie prac modernizacyjnych i ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Na terenach osuwiskowych sugeruje się budowę kanalizacji i odwodnień, a tam gdzie one już istnieją systematyczne przeglądy ich szczelności i sprawności.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska
mgr inż. Joanna Pałkiewicz

Wydział Ochrony Środowiska

Joanna Pałkiewicz

Data: 2.10.2025 r.

tel. 75 64 50 107

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a